

# TKB 12

TKB 12-280 är byggd för att tillfredsställa de stora krav på noggrannhet som ställs på utläggningen av spridningsmaterial samt de krav som ställs på allt mindre mängder material för att reducera belastningen på den miljö som vi skall överlämna till kommande generationer.

TKB 12-280 spridaren är konstruerad så att den inställda spridningsmängden per m<sup>2</sup> förblir densamma om hastigheten förändras, dvs spridaren är 100% vägberoende.



- Produkter för säkrare vägar och renare miljö

# EPOKE TKB 12

## Tekniska data

### Funktioner:

TKB 12-280 är försedd med Epoke utmatningssystem där utmatningsvalsen drivs av spridarens hjul genom en mekanisk växel.

Utmatningsvalsen samt den fjäderbelastade gummimattan säkrar en jämn och noggrann spridning i hela spridarens bredd.

TKB 12-280 är utrustad med nedväxling för utläggning av sand och flis. Spridarens har en stor aktionsradie som endast begränsas av det dragande fordonets lastkapacitet.

Spridningsbredden motsvarar utläggarsvalsens längd som är 2520 mm.

TKB 12-280 används oftast på vägar där man sprider i den ena vägbanan när man kör ut och i den andra vägbanan när man kör tillbaka.

Fallhöjden, dvs avståndet mellan vägbanan och utläggarsvalsen är litet, vilket innebär att materialet som läggs ut inte påverkas av turbulens eller sidvind bakom lastbilen. Resultatet blir att allt materialet läggs på vägbanan.

TKB 12-280 är försedd med styrkedjor så att spridaren uppför sig som en del av lastbilen, vilket ger större stabilitet, speciellt vid backning och kurvtagning

IGLOO-serien är sandblästrad, rostskyddad med tvåkomponents zinkdammsprimer och tvåkomponents top-coat.

Behållarstorlek:	1,2 m <sup>3</sup>
Totalbredd:	2800 mm
Spridningsbredd, min:	2520 mm
Egenvikt:	710 kg

### Standardutrustning:

Omrörare, massivt stödhjul, VBG drag, styrkedjor, tryckluftsmånövrerat till- och frånslag, spil luckor, 12-lager däck med stålinlägg, bakljus, blinkers och bromsljus.

### Extrautrustning:

Elektriskt till- och frånslag

### Datauppsamling:

Möjlighet för montering av EpoLink datauppsamlingsbox för överförning av spridningsdata



Justerbart stödhjul för avställning. Enkel på och avmontering av spridaren.



Epoke doseringssystem: Omrörare som mal ner eventuella klumpar, samt utläggarsvals fördosering.



Doseringskala för ändring av utlagd mängd.

Ströman Maskin AB  
Rattgatan 29  
442 40 Kungälv  
Tel. 0303-15050

stroman@stroman.se  
www.stroman.se



För att bevara en hög och enhetlig produktionsstandard är Epoke A/S certifierat av Lloyd's Register efter ISO 9001.

TLG B-3 godkännande  
GS godkännande  
E1 godkännande  
RoHS direktiv  
WEEE direktiv

